Hier haben wir Ihnen
die Telefunken HiFi-Bausteine kurz vorgestellt.
Ausführliche Geräte-Beschreibungen
und technische Daten finden Sie in unserem
HiFi-Spezial-Prospekt.
Sie erhalten ihn bei Ihrem Fachhändler

oder schreiben Sie direkt an
TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH Abt. Werbung
Göttinger Chaussee 76 3000 Hannover 91

TELEFUNKEN
Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzerns

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Printed in the Federal Republic of Germany.

E-Nr. 318 391 495

HiFi-Anlagen von Telefunken.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.

HiFi-Anlage T 1

HIGH COM®

Plattenspieler TS 850 hifi

- Direktantrieb
- Leichtmetall-Tonarm
- Magnet-System Telefunken TM 500
- Opto-elektronische Endabschaltung

Tuner TT 350 hifi

- Wellenbereiche: UKW, MW, LW
- LED-Kette zur Senderabstimmung (Feldstärkeanzeige)
- Exact-Tuning (Mittenabstimmung)
- UKW-Stillabstimmung (Muting)

Verstärker TA 350 hifi

- Musikleistung: 2×70 Watt
  Nennleistung: 2×50 Watt } 4 Ω
- Gehörrichtige Lautstärkeregelung
- Rauschfilter
- Tape to Tape-Schaltung
- 2 Lautsprecherpaare anschließbar
- Mikrofon- und Kopfhöreranschluß

Cassetten-Deck TC 450 M HIGH COM

- Neues Rausch- und Störunterdrückungs-System HIGH COM von Telefunken
- Dolbysierte* Cassetten abspielbar (* WZ der DOLBY Lab. Inc.)
- Tachogeregelter Präzisions-Gleichstrommotor
- 4 Bandsorten: Fe, Cr, FeCr und Metallband
- Cue und Review
- 4fach Band-Endabschaltung

Die Anlage T 1 ist in mattschwarz/champagner-metallic oder metallic-braun erhältlich.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.

HiFi-Anlage S 1 (Slimline)

HIGH ( ) COM®

Plattenspieler STS 1 hifi

- Vollautomat
- Direktantrieb mit quarzgesteuertem Frequenz-Generator
- 2-Motoren-Laufwerk
- Leichtmetall-J-Tonarm
- Magnet-System
  Low Mass Concorde LMA 5 von Ortofon

Tuner STT 1 hifi

- Wellenbereiche: UKW, MW, LW
- Quarzgenaue digitale Frequenz-/Kanalanzeige
- LED-Kette zur Senderabstimmung (Feldstärkeanzeige)
- UKW-Stillabstimmung (Muting)

Vorverstärker STP 1 hifi

- Gehörrichtige Lautstärkeregelung
- Tape to Tape-Schaltung/Monitor
- Mikrofonanschluß

Endverstärker STM 1 hifi

- Musikleistung: 2×120 Watt an 4 Ω
  2× 75 Watt an 8 Ω
  Nennleistung: 2× 85 Watt an 4 Ω
  2× 60 Watt an 8 Ω
- 2 LED-VU-Meter mit Empfindlichkeitsumschaltung
- 2 Lautsprecherpaare anschließbar
- Kopfhöreranschluß

Cassetten-Deck STC 1 HIGH COM

- Neues Rausch- und Störunterdrückungs-System HIGH COM von Telefunken
- Dolbysierte* Cassetten abspielbar
  (* WZ der DOLBY Lab. Inc.)
- 2-Motoren-Laufwerk mit elektronischer Tipptasten-Steuerung
- 4 Bandsorten: Fe, Cr, FeCr und Metallband
- Sendust-Tonkopf

Die Anlage S 1 ist in mattschwarz/champagner-metallic oder metallic-braun erhältlich.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.

HiFi-Anlage R 1

HIGH COM®

Plattenspieler TS 850 hifi

- Direktantrieb
- Leichtmetall-Tonarm
- Magnet-System Telefunken TM 500
- Opto-elektronische Endabschaltung

Receiver TR 350 hifi

- Musikleistung: 2×70 Watt / Nennleistung: 2×50 Watt } 4 Ω
- Gehörrichtige Lautstärkeregelung
- Rausch- und Rumpelfilter
- 2 Lautsprecherpaare anschließbar
- Kopfhöreranschluß
- Wellenbereiche: UKW, MW, LW
- LED-Kette zur Senderabstimmung (Feldstärkeanzeige)
- UKW-Stillabstimmung (Muting)

Cassetten-Deck TC 450 M HIGH COM

- Neues Rausch- und Störunterdrückungs-System HIGH COM von Telefunken
- Dolbysierte* Cassetten abspielbar (* WZ der DOLBY Lab. Inc.)
- Tachogeregelter Präzisions-Gleichstrommotor
- 4 Bandsorten: Fe, Cr, FeCr und Metallband
- Cue und Review
- 4fach Band-Endabschaltung

Die Anlage R 1 ist in mattschwarz/champagner-metallic oder metallic-braun erhältlich.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.

HiFi-Anlage R 2

Plattenspieler TS 950 hifi

- Vollautomat
- Direktantrieb
- 2-Motoren-Laufwerk
- Leichtmetall-J-Tonarm
- Magnet-System Ortofon F15 0 Mk II

Receiver TR 550 hifi

- Musikleistung: 2×130 Watt an 4 Ω
  2× 80 Watt an 8 Ω
  Nennleistung: 2× 90 Watt an 4 Ω
  2× 60 Watt an 8 Ω
- Gehörrichtige Lautstärkeregelung
- 2 Lautsprecherpaare anschließbar
- Kopfhörer- und Mikrofonanschluß
- Wellenbereiche: UKW, MW, LW
- LED-Kette zur Senderabstimmung (Feldstärkeanzeige)
- Exact-Tuning (Mittenabstimmung)
- 7 UKW-Stationssensoren
- Kontinuierliche Mono/Stereo-Überblendung ASL

Cassetten-Deck TC 650 M HIGH COM

- Neues Rausch- und Störunterdrückungs-System HIGH COM von Telefunken
- Dolbysierte* Cassetten abspielbar (* WZ der DOLBY Lab. Inc.)
- 2 Präzisions-Gleichstrommotoren, Tonwelle tachogeregelt
- 4 Bandsorten: Fe, Cr, FeCr und Metallband
- Sendust-Tonkopf
- Cue und Review

Die Anlage R 2 ist in mattschwarz/champagner-metallic oder metallic-braun erhältlich.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.

HiFi-Anlage HiFi Studio 1

Transportable HiFi-Anlage mit abnehmbaren Lautsprecherboxen

Telefunken Lautsprecherboxen TLX professional mit Magnetofluid-Technik.
Fortschritt, der aus der Raumfahrt kommt.

Verstärkerteil:

- Musikleistung: 2 × 60 Watt
  Nennleistung: 2 × 30 Watt } 4 Ω
- Gehörrichtige Lautstärkeregelung
- Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker
- Eingebauter Mikrofon-Durchsageverstärker
- Anschlüsse: TA Magnet, TA Kristall/TB,
  2 × Lautsprecher, 1 × Kopfhörer, 1 × Mikrofon

Empfangsteil:

- Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW
- Eingebaute Antennen für FM + AM
- Kombi-Instrument für Senderabstimmung (Feldstärkeanzeige) und Batterie-Kontrolle
- UKW-Stillabstimmung (Muting)
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- LED-Stereo-Anzeige
- Stereo-Low-Noise-Schalter

Cassettenteil:

- Neues Rausch- und Störunterdrückungs-System HIGH COM von Telefunken
- Dolbysierte* Cassetten abspielbar (*WZ der DOLBY Lab. Inc.)
- Elektronisch geregelter Gleichstrommotor
- Bandsorten: Fe, Cr und FeCr
- Manuelle Aussteuerung
- Spracheinblendung (Micro Mix)
- Einrastende Pausentaste
- 4fach Band-Endabschaltung

Lautsprecherboxen:

- 3-Wege-System
- Akustisch bedämpft

Das HiFi Studio 1 kann universell betrieben werden: am Netz (220/110 Volt) oder netzunabhängig mit 8 Monozellen, einem Akku oder einer externen 12 Volt-Batterie.

Die Anlage ist in Kunststoff metallic-braun mit Metallfront in metallic-braun oder champagner-metallic erhältlich.

TLX 1 professional

- Geschlossene Regal-Box mit 2-Wege-System
- Musikbelastbarkeit: 75 Watt
  Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Impedanz: 4 Ω
- Hochton-Kalotte in Magnetofluid-Technik
- LED-Überlastanzeigen
- Hochton-Pegelregler

TLX 10 professional

- Geschlossene Kompakt-Box mit 2-Wege-System
- Musikbelastbarkeit: 75 Watt
  Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Impedanz: 4 Ω
- Hochton-Kalotte in Magnetofluid-Technik und mit Aluminium-Sandwich-Membran
- LED-Überlastanzeigen

TLX 22 professional

- Geschlossene Regal-Box mit 3-Wege-System
- Musikbelastbarkeit: 150 Watt
  Nennbelastbarkeit: 90 Watt
- Impedanz: 4 Ω
- Mittel- und Hochton-Kalotte in Magnetofluid-Technik
- Hochton-Kalotte mit Aluminium-Sandwich-Membran
- LED-Überlastanzeigen
- Hochton-Pegelregler

TLX 33 professional

- Geschlossene Stand-Box mit 4-Wege-System
- Musikbelastbarkeit: 230 Watt
  Nennbelastbarkeit: 150 Watt
- Impedanz: 8 Ω
- Mitteltief-, Mittelhoch- und Hochton-Kalotte in Magnetofluid-Technik
- Hochton-Kalotte mit Aluminium-Sandwich-Membran
- LED-Überlastanzeigen
- Hoch-/Mittelton-Pegelregler

Die Lautsprecherboxen TLX professional sind in mattschwarz oder metallic-braun erhältlich.

Telefunken. Erfahren im Erfinden.